



W. RICHNER AG
Glasbeschichtungen

RISO-SOOL RSLWM 30.134 **Sichtschutz**

Art **Sonnenschutz ,Sichtschutz und satinierte Silber matt Folie**

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Anwendung | Fenster, Türen, Glaswände etc. |
| Farbe | Silber-matt, satinierte Farbe |
| Durchlässigkeit | |
| Eignung | für Einfach Verglasung |
| Installation | Innen |

Technische Daten:

| | |
|--|------|
| Strahlungsdurchlässigkeit | 13% |
| Strahlungsreflexion nach aussen | 57% |
| Strahlungsabsorption | 30% |
| Lichtdurchlässigkeit | 16% |
| Lichtreflexion nach aussen | 62% |
| Lichtreflexion nach innen | 60% |
| UV-Durchlässigkeit | <1% |
| Abschirmgrad | 0.23 |
| Emissivität | 0,74 |
| Ug-Wert (EN 673 W/m² K) | 5,4 |
| Blendschutzfaktor | 82% |
| Gesamtenergiedurchlässigkeit (g-Wert) | 0.20 |
| Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie | 80% |
| Dicke ohne Schutzschicht | 55my |